

# Penta CN Star

Kombinált tisztítószer



## Alkalmazási terület:

A Penta CN Star nagykonyhákban és a vendéglátóiparban használható edények, eszközök, evőeszközök, poharak gépi tisztítására. Alkalmas padozatok, mosható felületek tisztításra is.

Hatékony, gazdaságos termék, pontosan adagolható az automatikus Pentaclean adagolórendszerekkel.

## Felhasználás:

Hőmérséklet: max. 60 °C-ig

Adagolás:

Átlagos szennyezettségnél: 0,5 - 1 %-os koncentrációban

Nagyobb szennyezettségnél: 2 %-os koncentrációban

Hatóidő: 30 perc

## Előnyei:

- ◆ Gazdaságosan alkalmazható
- ◆ Foszfátmentes termék

# Penta CN Star

Kombinált tisztítószer



## Anyagösszeférhetőség:

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a legtöbb, élelmiszeriparban alkalmazott szerkezeti anyagot nem károsítja.

A saválló acél az oldattal szemben az előírt hatásideőn belül ellenálló. Alumínium és színesfém felületeken nem alkalmazható. Műanyagok esetében az ellenállóságot ellenőrizni kell.

## Technikai adatok:

Megjelenés:	sárgás folyadék
Szag:	klórra jellemző
Sűrűség:	1,1-1,2 g/cm <sup>3</sup> (1 kg = 0,84 liter)
pH-érték (1%):	12,8-13,0

## Összetevők:

Nátrium-hipoklorit 1-5%,  
Nátrium-hidroxid 5-20%,

## Figyelmeztető mondat:

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

## Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

## Óvintézkedésre vonatkozó mondat:

P235 Hűvös helyen tartandó

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

P410 Napfénytől védendő.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

Eng.:

## **Pentaclean Care Kft.**

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094

Adószám: 25814422-2-13 • Cégj.sz.: 13-09-184205

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu • www.pentaclean.hu